




Não escorre



Forte remoção



Baixo odor



Fácil aplicação



Desempenho superior

Remoção de esmalte



Remoção de verniz/stain



montana[®]
Montana Química S.A.

Striptizi[®]
Gel da Montana

Nunca foi tão fácil voltar ao original



MKT-163 - Rev. 03/10

montana[®]
Montana Química S.A.

Montana Química S.A.

R. Ptolomeu, 674 - 04762-040 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3201-0200 - Fax: (11) 5521-2137
montana@montana.com.br
www.montana.com.br

SAC 0800-167667
de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17h

Para mais informações, solicite o boletim técnico.



Gel removedor para:
Esmaltes • Vernizes
Stains • Texturas

Use profissional
Indústria • Construção civil
Repintura automotiva

Rendimento: varia de 3 a 6m²/l ou 200 a 400g/m²,
dependendo da quantidade de camadas do revestimento
a ser removido.



Fornecido em
embalagens de
4kg e 1kg.

Striptizi® Gel

Striptizi Gel é o inovador e eficaz removedor gel da Montana. Indicado para remoção de esmaltes, stains, primers, vernizes e seladoras, além de texturas de parede e pintura automotiva. Remove produtos de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica, poliuretânica e epóxi de uso imobiliário.

Devido a sua fórmula gel, Striptizi é mais concentrado, rende mais e não escorre, o que evita o desperdício. O produto pode ser utilizado em superfícies verticais, como portas, janelas, cercas, fachadas de madeira, portões de madeira, ferro e outros materiais, e horizontais, como pisos, pedra, alvenaria ou cimentado. Remove, com eficiência, a maioria dos produtos disponíveis no mercado, mesmo que a pintura já esteja envelhecida.

Striptizi é também um poderoso e prático auxiliar na remoção de pintura automotiva original. Remove tintas automotivas com a mesma eficiência com que o faz em acabamentos de madeiras, paredes e grandes áreas. O produto remove a tinta do metal e do plástico, como por exemplo, dos pára-choques, sem danificar o material, por não conter componentes corrosivos em sua fórmula.

Passo a passo:

Remoção de Texturas.



1

Misture bem o produto e, com uma trincha, espalhe camadas espessas sobre a película* a ser removida.



2

Aguarde entre 3 e 15 minutos para que o produto reaja. Remova com uma espátula ou escova.



3

Passe um pano limpo com tiner para eliminar resíduos e vestígios do produto. Deixe secar de 3 a 5 horas.

Atenção: siga as recomendações e precauções de uso contidas no rótulo. Use sempre óculos de proteção e luvas.

* Pinturas sobrepostas, muito velhas e endurecidas poderão exigir mais aplicações para remoção total.

Passo a passo:

Remoção de Pintura Automotiva Original **



1

Misture bem o produto e, com uma trincha, espalhe camadas espessas sobre a película a ser removida.



2

Aguarde entre 3 e 20 minutos para que o produto reaja.



3

Remova com uma espátula.



4

Passe um pano limpo com tiner para eliminar resíduos e vestígios do produto.

**No caso de remoção de repintura, se necessário, reaplique o produto, pois as camadas de tinta mais grossas podem ter a remoção mais lenta.